

仕 様 書

令和3年度
電源立地地域対策交付金事業

小型動力ポンプ付積載車購入

那 賀 町

小型動力ポンプ付積載車仕様書

第1章 総則

- 1 この仕様書は、令和3年度に那賀町（以下、「発注者」という。）が発注する小型動力ポンプ付軽四輪積載車（以下、「積載車」という。）の艤装について必要な事項を定める。
- 2 受注者は、この仕様書の内容を十分熟知の上、すべての内容が充足されるよう製作するものとする。
- 3 積載車は、道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合し、緊急自動車として承認が得られるものであること。
- 4 製作にあたっては、次の点に留意して製作すること。
 - ① 軽量頑丈であること。
 - ② 取扱が簡単であること。
 - ③ 製作艤装全般にわたり検査をすること。
- 5 受注者は製作に先立ち、次の書類を提出し承認を受けるものとする。
 - ① 製作工程表 2部
 - ② 艤装図 2部
- 6 積載車および可搬ポンプの取付品、取付装置は、すべて新規製品であること。
- 7 完成検査については、発注者承認の製作工程表に基づく日程とし、納入時に全般にわたり検査を実施し、発注者の検査をもって検収とする。
- 8 保証期間は完成検査合格日より1年間とする。また、部品によってメーカーの保証期間に残存期間がある場合は、その期間まで保証すること。

ただし、設計不良、工作不良及び材質不良に起因する不具合が発生した場合は、保証期間に関係なく、無償にて部品の交換又は修理を行うものとする。
- 9 納入期限 令和4年1月21日
- 10 納入場所 那賀町役場本庁
- 11 受注者は納入時まで公安委員会の届出を提出すること。
- 12 納入後、受注者は機器の指導の援助を行うものとする。
- 13 新規登録検査料、自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、リサイクル法に基づくリサイクル費用等、登録及び検査等に要する費用は全て受注者が支払した後、発注者にその費用を別途請求すること。
- 14 この仕様書に定めない事項については、発注者と受注者が協議して決定すること。

第2章 主要諸元仕様

1 小型動力ポンプ付積載車（軽四輪） 2台

一 シャシ及び装備品

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ① 年式 | 令和3年式 |
| ② 車両仕様 | 軽四輪トラック |
| ③ 全長 | 3, 395mm |
| ④ 全幅 | 1, 475mm |
| ⑤ 全高 | 1, 980mm |
| ⑥ 総排気量 | 660ccクラス |
| ⑦ 駆動方式 | 4WD |
| ⑧ 変速機 | オートマチックまたはこれに類するもので、オートマチック限定免許で運転が可能であるもの |
| ⑨ 乗車定員 | 4名 |
| ⑩ 車両重量 | 1, 250kg |
| ⑪ フロアマット | 1式 |
| ⑫ サイドバイザー | 1式 |
| ⑬ エアコン | |
| ⑭ パワーステアリング | |
| ⑮ スペアタイヤ | 1本 |
| ⑯ 本仕様書で指定したもの以外の装備品については、シャシメーカーの標準装備表に基づく装備品を装備するものとする。 | |

二 塗装及び文字記入

- ① 車体は、完全に錆を落とし、油類の清掃及び洗浄を完全に行い乾燥を充分に行った後に塗装すること。
- ② 指定するもの以外の車体塗装は消防色とすること。
- ③ 文字記入は、以下のとおりとする。
 - 1 左右ドア（両側）
白文字で上段に「那賀町消防団」と記入し、下段に「相生第〇分団」と記入する。
 - 2 標識灯
黒文字で「第〇分団」と記入する
 - 3 荷台左扉（あおり）
白文字で「令和3年度電源立地地域対策交付金事業」と記入する。

上記における〇は次のとおりする。（合計2台）

番号	左右ドアに記載する文字（白文字）	標識灯に記載する文字（黒文字）
1	那賀町消防団 相生第3分団	第3分団
2	那賀町消防団 相生第4分団	第4分団

三 艤装

① キャビン艤装

- 1 赤色回転灯散光式（標識灯内蔵型）を屋根上部に固定する。
- 2 電子サイレンスピーカーを回転灯内に取り付ける。
- 3 電子サイレンアンプ（マイク付）をダッシュボード内に収納し取り付ける。

② 車体艤装関係

- 1 積載品及び付属品を積載できるよう架装し走行中の振動その他による移動又は破損等が生じないように安全確実に固定できるもので、かつ容易に積み下ろしできるものとする。
- 2 小型動力ポンプは荷台中央部に積載枠にて取り付けし、スライドレールにより荷台後方へ引出し、ポンプの積み下ろしが容易にできる構造とすること。
- 3 荷台前方部に前向定員2名の座席を設け、その下部は器具収納ボックスとすること。（座席は走行時の安全を図るため、転落防止装置、座席前部に手すりを設けること。）
- 4 荷台のあおりは残して製作すること。
- 5 荷台前方部の両側に乗降補助ステップを設けること。
- 6 荷台左後部に吸水管（8m）取付設備を設けること。
- 7 座席後部にホース収納設備をステンレスパイプ製の二段枠にて取り付けること。
- 8 枕木収納設備を設けること。
- 9 消火栓開閉金具大・小取付設備（2組）を設けること。
- 10 管鎗取付設備（2組）を設けること。
- 11 とび口取付設備（2組）を設けること。
- 12 スタンドパイプ（単口引上げ式）取付設備を設けること。
- 13 消火栓媒介金具取付設備を設けること。
- 14 剣先スコップ取付設備を設けること。
- 15 自動車用消火器（ABC粉末6kg入り）取付設備を設けること。
- 16 サーチライト取付設備（2組）を荷台後部に設けること。
- 17 荷台後部に赤色点滅灯（2組）を取り付けること。
- 18 吐水口取付設備（2組）を設けること。
- 19 折りたたみ梯子（3.6m）取付設備を荷台右上部に設けること。
- 20 車輪止め収納設備を設けること。
- 21 車両前方中央部に消防団マーク取付設備を設けること。
- 22 小型動力ポンプ積載用スライドレールを荷台部に設けること。

小型動力ポンプ付積載車(軽四輪駆動)取付品及び付属品

	品名	備考	数量
1	LED赤色回転灯散光式(標識灯内蔵)	ストリートタイプ 12V	1
2	電子サイレンスピーカー(回転灯内蔵)	50w	1
3	電子サイレンアンプ(マイク付)	12V 50W	1
4	軽量吸水管	75mm×8m	1
5	吸管ストレナー	75mm	1
6	吸管ちりよけかご	プラスチック製	1
7	吸管枕木	ゴム製	1
8	吸管ロープ	10mm×15m	1
9	車輪止め		1個
10	消火栓開閉金具大		1
11	消火栓開閉金具小		1
12	管鎗ゴム巻き・ハンドル・バンド・フナム付	65mm	1
13	とび口	1.8m	1
14	スタンドパイプ単口引上げ式		1
15	消火栓媒介金具	75mmメスネジ×65mmメス町野	1
16	剣先スコップ		1
17	自動車用消火器 ABC粉末	6kg	1
18	サーチライト LED 拡散タイプ	55W	1
19	サーチライト LED 集光タイプ	55W	1
20	LED赤色点滅灯		2
21	吐水口	20mm	1
22	吐水口	23mm	1
23	折りたたみ式梯子 鋼管製	3.6m	1
24	消防団マーク	プラスチック製	1
25	消防用ホース 検定品	65mm×20m	3

