

救命ボート購入仕様書

この仕様書は那賀町消防署が購入する救命ボート及び付属品について定める。

●目的

この救命ボートは水害時被害者救出の為に使用することを目的とし、平常時は小さく畳んで倉庫に長期間保管でき、災害時には数人で10分以内に充気組立完了出来ることを特徴とした空気膨張式ゴムボートである。

ボート型式 アキレス SG-140 同等以上

同等品を提示する場合は以下の要件を満たすこと。

- チューブ素材 CSMゴム引布
- 表ゴム層 クロロスルホン化ポリエチレンゴム
- 基布 ナイロン940dtex
- 裏ゴム層 クロロプレン(2層引き)

○ボート本体のサイズ、諸言

定員(人)	6
積載重量(kg)	890
サイズ(cm、公差5%)	全長425 全幅175 チューブ径45
総重量(kg、公差10%)	110
気室数	本体チューブ4+キール1
最大搭載馬力(KW)	33.1(45馬力) Lシャフト

○ボート本体部品

- 素早く充気及び排気出来るよう、バルブには空気の逆流を防止する“逆止弁”付きの大口径プラスチックバルブを使用すること。排気時にバルブキャップを外すと大口径の穴が開き、一気にチューブ内のエアが抜ける構造であること。充気口内径は25mm以上、排気口内径は30mm以上。
- デッキは硬質パネルを5枚組み合わせ、サイドバテンにより後部三枚を一体化する構造であること。(船首側2枚はFRPコーティングされたウッドパネル、後部3枚はアルミ構造材パネルとする)
- 効率よく漕げるよう、オール及びクラッチはピン式固定型であること。

調達品目 及び 数量

- (1) ボート本体(標準付属品込み) 1式
(本体、底板、キャリーバッグ、オール、フットポンプ、補修キット、取扱説明書)
- (2) スライド式腰掛け板 2枚
- (3) 充気装置、減圧器付きエアガン#300(150気圧、300気圧ポンベに対応) 1式
- (4) 船検法定備品 1式
 - * ライフジャケット D-30 6着 * 消火バケツ N-SB 1ヶ
 - * 信号紅炎 SF-2 1ヶ * 浮環 C-400 1ヶ
 - * アンカー L-S3.5 1ヶ * 船検プレート N-PT2 2枚
- (5) 船外機 25馬力 ロングシャフト(燃料タンク込み) 1式

●その他

- * 本体の小さな破れは、付属のゴム糊又は市販の接着剤(ボンドG17)で容易に修理できること。
- * ボート本体はISO9001及びISO14001認定の工場にて完成検査を受けているものであること。
- * ボート本体両舷に、那賀町消防署と名入れすること。(両舷とも船首から船尾に向けて)
- * 日本小型船舶検査機構(J C I)の予備検査を受けていること。
- * 同等品の場合には、入札以前に現物を提示し、那賀町消防署発注担当者の承認を得ること。
- * ボート本体チューブの保証期間は5年間(「アキレスボート保証書」の内容に従う)とする。

内 訳 書

項 目	品 名	数 量	単 価	金 額
1	新規登録費用	一式		
2	新規検査費用	一式		
3	アキレスゴムボートSG-140	一式		
4	名入れ	一式		
5	トーハツ船外機MFS25D ET	一式		
6				
7				
8				
	合 計			
	消 費 税			
	総 合 計			