那 賀 町 工 事 設 計 書

木沢支所地域振興室 第　　号	令 和 08 年 10 月 19 日 作成	当初設計						
事　業　年　度	令和　8　年度							
工事名又は業務名	令和8年度 道路災害復旧工事R8災第38号 町道鉢久保線【実施設計書】					設計者職氏名		印
路　線　名　等	その他市町村道鉢久保線	工事種別	道路改良工事			那賀町役場木沢支所 地域振興室 主事 木村 太		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町坂州		予算区分	国庫補助				
工事又は業務概要	復旧延長 L=19.8m 重力式擁壁工 57m3 舗装工 55m2 防護柵工 20m							

区分 / 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備　考
予 算 額	円	円	円	円	円	
設計金額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	
請負金額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	※上段:(税込み) ※下段: 税抜き

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和08年度	記事	工　期
	工　種　区　分	道路改良工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共		
	単　価　地　区	那賀2		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共		

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路改良工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満	4	m3			P　1 号	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満	150	m3			P　2 号	
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	40	m3			P　3 号	
路床盛土 2.5m未満	40	m3			P　4 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	210	m3			P　5 号	
残土処理費	210	m3				
擁壁工	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
作業土工	1	式				
床掘り 岩塊･玉石 平均施工幅1m以上2m未満	10	m3			P　6 号	
床掘り 土砂 標準	30	m3			P　7 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			P　8 号	
擁壁工	1	式				
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し	57	m3			P　9 号	
排水材設置(構造物背面排水材)	23	m			施　1 号	
取付工	1	式				
取付工	1	式				
裏石積工 厚さ20cm	10	m2			施　2 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E	20	m			施 3 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	0.16	t			P 10 号	
スクラップ	0.16	t				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	7	m			P 11 号	
建設汚泥(高含水率汚泥､泥土､脱水ｹｰｷ)	0.01	t				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	55	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	3	m3			P 13 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 10t車の場合	3	m3				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	55	m2			P 14 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	55	m2			P 15 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵工	1	式				
防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	10	m			施　4 号	
ガードレール補強筋	6	箇所			単　1 号	
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	10	m			施　5 号	
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	31	m			施　6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 単価表 】

ガードレール補強筋　　1,000　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	5.154	t			施　7 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

排水材設置(構造物背面排水材)　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
裏面排水マット 不透水シート付耐圧型 200x30	10.5	m				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

裏石積工 厚さ20cm　　50　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込 A､B､C 支柱間隔4m	1	m				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-C-2B	1	m				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-C-4E	1	m				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝　塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15㎝ 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850㎜	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						

【 第　7 号 施工単価表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し　軟岩 1,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し　軟岩 1,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[J5] = 1　障害の有無 障害無し [J8] = 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J6] = 9　施工数量 1,000m3未満 [J9] = 1　集積押土の有無 集積押土無し				

【 第　2 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂 5,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J4] = 2　押土の有無 押土無し [J6] = 3　施工数量 5,000m3未満			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J5] = 1　障害の有無 障害無し				

【 第　3 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

【 第　4 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

【 第　5 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 9　運搬距離 7.5km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第　6 号 施工パッケージ 】

床掘り　岩塊･玉石 平均施工幅1m以上2m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土質 岩塊･玉石 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 2　施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

【 第　7 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

【 第　8 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満							

【 第　9 号 施工パッケージ 】

重力式擁壁 一般養生　2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

重力式擁壁 一般養生　2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　擁壁平均高さ 2m以上5m以下 [J3] = 2　基礎砕石の有無 有り [J5] = 1　養生工の種類 一般養生 [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			[N1] = 17　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J4] = 1　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し [J6] = 1　圧送管延長距離区分 延長無し				

【 第　10 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 15　片道運搬距離(km) 55.5km以下							

【 第　11 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

【 第　11 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　12 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　障害等の有無 無し				
[J3] = 1　騒音振動対策 不要			[J4] = 4　舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　13 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 14　運搬距離 60.0km以下				

【 第　14 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　14 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生粒度調整砕石 RM-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7　材料 再生粒度調整砕石 RM-30 [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　15 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　15 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　mm　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 35　材料 ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y2] = 1　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し				